Exempt de TCA
ANTI-SALISSURE +
EFFET FONGISTATIQUE

HACCP

PEINTURE ANTI-SALISSURE RENFORCÉE

Action anti-salissure longue rémanence



CUVES CIMENT/METAL

DEPRO SALISTOP FONGISTATIQUE(1) VITI

"CITATION" SIVAL 2000

"CITATION" SITEVI 99

MURS DE CHAIS

IDENTIFICATION

Peinture anti-salissure, renforcée par un agent anti-adhérent (PTFE*) de longue rémanence.
Conforme au Règlement Européen n° 852/29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
Recommandée pour le traitement des locaux humides peu éclairés.
Contribue à la maîtrise et à la prévention des désordres biologiques inhérents aux chais : salissures, moisissures, champignons. Formule brevetée

DESTINATIONS

Conforme aux « Guides des Bonnes Pratiques d'Hygiène de la Filière Vin ».
Application recommandée dans les démarches HACCP*.

- Caves vinicoles (murs de chais)
- Fabriques de jus de fruits
- Brasseries – Cidreries
- Vinaigreries

Et dans tout autre domaine où il est nécessaire de conserver un milieu sanitaire optimum.

AVANTAGES

- La présence des agents anti-adhérents associés aux résines polyuréthanes, permet un nettoyage et une décontamination simple, efficace et très rapide des supports protégés.
- (1)**Action fongistatique**. La présence d'un agent antiadhérent permet de faciliter le nettoyage des salissures dues aux moisissures.
- Recommandé dans des ambiances humides et en extérieur.
- **Insensible aux salissures** : souillures organiques, graisses, traces de doigts.
- **Anti adhérent : Permet un nettoyage rapide.**
- **Odeur fugace.**
- **Stable aux UV , non jaunissant, lavable, lessivable** – PV CERIPEC* 96 - Facile d'entretien.
- **Excellente résistance** à l'abrasion humide.
- **Economique** grâce à son rendement élevé et à sa durabilité.
- **Teinte** : Blanc.
- **Résistance au feu** : classement M1.

MODE D'EMPLOI

Mono-composant et prêt à l'emploi, DEPRO SALISTOP FONGISTATIQUE VITI s'utilise en 2 ou 3 couches (agiter avant emploi) :

- A la brosse ou au rouleau laqueur : 1ère couche : dilution à 5%. 2ème et 3ème couches : pures.
- Au pistolet : dilution de 5 à 10% de Diluant SALISTOP VITI.

Séchage : sec au toucher : 6 h. recouvrable : 12 à 24 h.
Application : s'applique sur la plupart des surfaces (ciment, enduit, béton cellulaire, bois, faïences, PVC, métal) brutes ou déjà peintes. Intérieur extérieur, sur murs, plinthes, portes, plafonds, façades. Compatible avec la majorité des revêtements existants (nous consulter).
Préparation du support : le support doit être propre, sain et sec, exempt de toute matière non adhérente pouvant nuire à la tenue du revêtement. Le support et sa préparation seront conformes au DTU 59.1.

Dans le cas de support déjà peint, un essai préalable est recommandé.
Cas particulier après préparation du support :
Sur ciment neuf, ou enduit à la chaux, appliquer DEPRO AQUAFIX VITI couche d'impression. Sur métaux, appliquer un primaire adapté : DEPRO AQUAPRIM NF VITI.
Entretien facile : procéder au nettoyage dès l'apparition de taches ou au autres salissures.

…/…

HYGIENE QUALITE

CARACTERISTIQUES

- Couleur : blanc
- Aspect de surface : satiné velouté.
- Rendement : 8 à 10 m² /kg.
- Densité : 1.20 +/- 0.05
- Extrait sec : 61 +/-3%
- Point éclair : 40°C
- Classification AFNOR: famille 1, classe 4a.
- Conditionnements : 5 et 25 kg
- Stockage : stocker dans un local ventilé et frais.
- Conservaton : se conserve 12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

(*) PTFE = poly Tetra Fluoro Ethylène
(*) HACCP : Contrôle des points critiques pour leur maîtrise.
(*)CERIPEC : Centre d'Etude et de Recherche des Industries de Peintures, Encres et Colorants

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.
Les consommations données dépendent des conditions d'application, de l'absorption, du relief des supports et peuvent varier de 20 à 30%.
Réf 04161 **11/2010**

DEPROMA VITI

15, avenue Foch - B.P. 80032 - 18201 SAINT AMAND CEDEX
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 - e.mail: info@deproma-viti.com